

Merkmale und technische Daten

GESCHWUNGENER DELL ULTRASHARP 38 MONITOR | U3819W

Display

| | |
|--------------------------------------|--|
| Modellnummer | U3819W |
| Sichtbare Bildschirmauflösung | 96,3 cm (37,9 Zoll) |
| Active Matrix-Technologie | |
| Panel | 96,3" wva (2400 x 1600) |
| Verhältnis | 3440:50 mm (16:10) |
| Maximale Auflösung | 3440 x 1600 bei 60 Hz (Standard) |
| Wittungsgröße | 2000R |
| Subpixel-Struktur | PVA |
| Wittungsgröße | 0,228 mm x 0,228 mm |
| Pixel pro Zoll (PPI) | 91 |
| Helldichte (Standard) | 300 cd/m ² |
| Farbpalette (Standard) | 99 % sRGB bei Delta E < 2 (Gesamtwert), 99 % Rec. 709, 99 % DCI-P3 |

Features

| | |
|---|--|
| Normaler Modus (Standard) | 1000:1 (Standard) |
| Benutzungsmodus (Standard) | 1000:1 |
| Game/Performance | |
| Reaktionszeit | Schwebmodus: 5 ms (2500 zu 2500), Normalmodus: 8 ms |
| Bildschirmbeschädigung | 6-Phase Duschung Typ: Standard mit 250 Mikroschichtungen |
| Untergrundbeleuchtung | LED-Beleuchtungsmodul |
| Connectivity mit SmartScreen-Mitgliedern | Ja |
| Geteiltes Display-Management | Ja, mit Easy Arrange und anderen weiteren Funktionen |
| Remote Asset Management | Ja, über Dell Command Monitor |
| Integrierte Lautsprecher | 2 x 5 W Lautsprecher |

Konnektivität

| | |
|---------------------------|---|
| Anschlüsse | 1 x DP1.2 (HDCP 2.3), 2 x HDMI 2.0 (HDCP 2.3), 2 x USB 3.0 (Speicher-Port), 2 x USB 3.0 (Datenstrom-Port (Data)), 2 x USB 3.0 (Datenstrom-Port (Data)), 1 x USB Type-C (Medienmodus mit DP1.2, Stromversorgung von bis zu 60 W und USB 3.0), 1 x Audio 3,5 mm (Line-In/Out (3,5 mm-Buchse)) |
| Integrierte Geräte | USB 3.0 im Speicher-Modus mit Wake-Funktion (2 x USB 3.0 Speicher-Port und 4 x USB 3.0 Datenstrom-Port (1 x USB 3.0 (Lichtschilde) bei 1,4 (max.) USB Type-C (Medienmodus mit DP1.2, Stromversorgung von bis zu 60 W und USB 3.0) |

Designmerkmale

| | |
|-----------------|--|
| Ständer | Höhenverstellbar (bis zu 115 mm), neigbar (-5°/27°), schwenkbar (-30° bis 30°), Programm-Flügelmanagement |
| Schalter | Touchscreen für Bildschirmselektion (Berührungseingabe nicht erforderlich) Touchscreen für Standardeinstellung zur Bildschirmüberwachung per Monitor 50 mm x 50 mm |

VESA-Montagehalterung

| | |
|--|---|
| Stromversorgung | |
| Wirkstromversorgung | 60 bis 240 V mit Wechselspannung / 50 oder 60 Hz x 2/1/0,5 (Standard) |
| Spannung/Thermostat | |
| Stromverbrauch (Standard) | 50 W |
| Stromverbrauch (Standard / Performance) | <10 W |

Abmessungen (mit Ständer)

| | |
|--------------------------------------|---|
| Höhe (komplett) - ausgefahren | 422 mm - 947 mm (16,6 Zoll - 37,4 Zoll) |
| Breite | 940 mm (37,0 Zoll) |
| Tiefe | 224 mm (8,8 Zoll) |

Gewicht

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Gewicht (mit Ständer) | 9,7 kg (21,4 lb) |
| Gewicht (mit Ständer) | 11,4 kg (25,2 lb) |
| Verpackungsgewicht | 16 kg (35,3 lb) |

Standarderweiterungen

| | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Optionale Service-Upgrade | Dell Professional [®] |
|----------------------------------|--------------------------------|

Erhaltung von Umweltstandards

| | |
|--|--|
| | RoHS-konform, recyclingfähige Glas- und metallische Teile, Monitor |
|--|--|

Lieferumfang

| | |
|----------------------|--|
| Komponenten | - Monitor mit Ständer |
| Kabel | - HDMI-Kabel - DisplayPort-Kabel - USB 3.0-Datenstrom-Kabel - USB Type-C-Kabel - Netzteil |
| Dokumentation | - Benutzeranleitung - Tabelle und Dokumentationsblätter - Schnellstartanleitung und -Wiederholer - Schnellstartanleitung und -Wiederholer - Schnellstartanleitung und -Wiederholer - Schnellstartanleitung und -Wiederholer |