

Acer B6-Serie

Acer B276HKBymjdpprzx

Der professionelle und ergonomische Alltagsmonitor

Die Acer B6-Business-Serie wurde speziell für intensive Alltagsnutzung konzipiert. Bei der Entwicklung wurde besonderer Wert auf ausgereifte ergonomische Eigenschaften und Leistungen gelegt. So lässt sich Ihr B6 Monitor neigen, schwenken und in der Höhe um bis zu 150 mm verstellen. Die hochwertigen Displays der B6-Serie bieten hohe Anzeigequalität, analoge und digitale Schnittstellen, Lautsprecher, sowie erweiterte Anwendungsmöglichkeiten.



- Sichtbare Diagonale: 68,6 cm (27,0 Zoll)
- max. Auflösung (nativ): 3.840 x 2.160
- Reaktionszeit: 6 ms
- Helligkeit: 300 cd/m²
- Signaleingang: DVI, HDMI, MHL, DP, USB Hub, Audio Out



Acer B276HKBymjdpprzx

SPEZIFIKATIONEN







Technische Spezifikationen

Sichtbare Diagonale 68.6 cm (27.0 Zoll) Displaygröße (BxH) 597 x 336 mm max. Auflösung (nativ) 3.840 x 2.160 Seitenverhältnis 16:9 0.156 mm (163.2) Pixelabstand (PPI) IPS Technologie Panel Typ Reaktionszeit 6 ms 300 cd/m² Helligkeit Hintergrundbeleuchtung

Acer CrystalBrite Nein, entspiegeltes Display

Blickwinkel (h/v) CR>10:1 178°/178° Blickwinkel (h/v) CR>5:1 178°/178° Kontrast - statisch Kontrast - dynamisch 1000.1 100M·1 1,07 Mrd. Farben Farbdarstellung Farbraum 100% sRGB Lautsprecher 2 x 2 Watt

DVI, HDMI, MHL, DP, USB Hub, Audio Out Signaleingang

LFD

Gehäusefarhe dunkelarau

DVI:31-90Khz / 24-76Hz, HDMI / DP / Frequenz (H/V)

MiniDP:31-160Khz 60 Hz

Bildwiederholfrequenz (max.)

Normen und Standards

Garantie 36 Monate Carry In TCO 6.0, Energy Star 7, Windows 10 konform, CE, GS, ISO 9241-307 Zertifizieruna MTRE 30.000 Std. bei 25°C

Abmessungen und Gewicht

Geräteabmessung (B x H x T) 614,0 x 395,0 - 545,0 x 247,0 mm minimale Bautiefe ohne Fuß 21,70 mm 7,20 kg Nettogewicht 69 x 20,40 x 50,50 cm Packmaß

Bruttogewicht

Palettengröße Geräte (H x B x T) 40 St. (222,0 x 110,0 x 130,0 cm)

Containergröße (20'/40') 320 / 720

Sonstiges

Bedienelemente Ein/Aus, Auto/Beenden, links/rechts (</>),

10 kg

Menue/Enter, e-Key, netztrennender Schalter

EN, DE, ES, NL, FR, IT, FI, RU OSD Sprachen

. Umgebungstemperatur Betrieb 5°C bis 35°C Umgebungsluftfeuchtigkeit Betrieb 10% bis 85% -20°C bis 65°C Umgebungstemperatur Lagerung

Leistungsaufnahme/Stromversorgung

Stromversorgung Internes Netzteil Netzspannung 100/120 V AC; 220/240 V AC; 50/60 Hz 39,10W

Sleep 0,37W Off/Standby 0,28W Energieeffizienz-Klasse

Stromverbrauch 80 kWh/Jahr

Modell B276HKBymjdpprzx Produktlinie Acer Business Serie Bestellnummer UM.HB6EE.B02 EAN 4713392498459 Lieferumfang

EU- und UK-Stromkabel (1,8m), DVI und DisplayPort Kabel (1,5m), Audio-Kabel (1,5m), USB Kabel, Quick Start Guide

-5°~35° Neigewinkel Schwenkwinkel +/-60° 150 mm Höhenverstellung 100x100 mm VESA Aufnahme

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Produkte, kann dieses Datenblatt auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. Die Verfügbarkeit kann von Region zu Region variieren. Acer haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen. Copyright 2019 Acer Computer GmbH, Deutschland. Alle Rechte vorbehalten. Acer und das Acer-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Acer Incorporated. Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation. Intel und Pentium sind eingetragene Warenzeichen der Intel Corporation. Alle sonstigen genannten oder anders erkennbaren Marken, eingetragenen Waren- und/oder Dienstleistungsmarken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers.