

Daten

Bild/Anzeige

- + LCD-Displaytyp: IPS-Technologie
- + Art der Hintergrundbeleuchtung: W-LED-System
- + Größe des Displays: 68,6 cm (27")
- + Effektive Bildfläche: 596,74 (H) x 335,66 (V)
- + Bildformat: 16:9
- + Optimale Auflösung: 2.560 x 1.440 bei 60 Hz
- + Pixeldichte: 109 PPI
- + Reaktionszeit (normal): 4 ms (Grau zu Grau)*
- + Helligkeit: 350 cd/m²
- + Kontrastverhältnis (normal): 1.000:1
- + SmartContrast: 20.000.000:1
- + Pixelabstand: 0,233 x 0,233 mm
- + Betrachtungswinkel: 178° (H)/178° (V), bei C/R > 10
- + Flimmerfrei
- + Bildoptimierung: SmartImage Lite
- + Farbspektrum (Standard): NTSC 114 %*, sRGB: 132 %*
- + Display-Farben: 16,7 m
- + Abtastrate: 54 bis 84 kHz (H)/64 bis 75 Hz (V)
- + LowBlue-Modus
- + FreeSync
- + sRGB

Anschlüsse

- + Signal-Eingang: VGA (Analog), DisplayPort 1.2, HDMI 1.4
- + Synchronisationseingang: Separate Synchronisation, Synchronisation auf Grün
- + Audio-Ein-/Ausgang: PC-Audio-Eingang, Kopfhörer-Ausgang

Komfort

- + Integrierte Lautsprecher: 3 W x 2
- + Benutzerkomfort: Ein-/Ausschalter, Menü, Volumen, Input, SmartImage Lite
- + OSD-Sprachen (Bildschirmanzeige): Portugiesisch (Brasilien), Tschechische Republik, Niederländ., Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch, Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch, Ukrainisch
- + Weiterer Komfort: Kensington-Sicherung
- + Plug & Play-Kompatibilität DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 10/8.1/8/7

Standfuß

- + Neigung: -5/20 Grad

Leistung

- + Eingeschaltet: 22,93 W (norm.) (Testmethode EnergyStar 7.0)
- + Standby-Modus: 0,5 W (norm.)
- + Ausgeschaltet: 0,3 W (norm.)
- + Leistungs-LED-Anzeige: Betrieb = Weiß, Standby-Modus = Weiß (blinkend)
- + Stromversorgung: Extern, 100 bis 240 V AC, 50 bis 60 Hz

Abmessungen

- + Produkt mit Standfuß (in mm): 613 x 466 x 189 mm
- + Produkt ohne Standfuß (in mm): 613 x 374 x 41 mm
- + Verpackung (in mm (B x H x T)): 660 x 523 x 135 mm

Gewicht

- + Produkt mit Standfuß (in kg): 4,69 kg
- + Produkt ohne Standfuß (in kg): 4,07 kg
- + Produkt mit Verpackung (in kg): 6,58 kg

Betriebsbedingungen

- + Temperaturbereich (in Betrieb): 0°C bis 40°C °C
- + Temperaturbereich (außer Betrieb): -20°C bis 60°C °C
- + Relative Luftfeuchtigkeit: 20 bis 80 % %
- + Höhenlage: Betrieb: 3.658 m, außer Betrieb: 12.192 m
- + MTBF: 50.000 (ausgenommen Hintergrundbeleuchtung) Stunde(n)

Nachhaltigkeit

- + Umweltschutz und Energie: EnergyStar 7.0, EPEAT Silber, RoHS, Bleifrei, Frei von Quecksilber
- + Recycelbares Verpackungsmaterial: 100 %

Kompatibilität und Standards

- + Behördliche Zulassung: CE-Zeichen, FCC Klasse B, TCO-zertifiziert, WEEE, CECP, CU, EPA, RCM

Gehäuse

- + Farbe: Schwarz und metallisch
- + Abschließen: Hochglanz

Was ist in der Verpackung?

- + Monitor mit Standfuß
- + Kabel: D-Sub-Kabel, HDMI-Kabel, Audio-Kabel, Netzkabel
- + Benutzerdokumentation



Ausstellungsdatum
2010-03-13

Version: 4.0.1

12 NC: 8670 001 43844
EAN: 87 12581 74514 1

© 2010 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* Die Wortmarkenlike Warenzeichen "IPS" und ähnliche Patente auf Technologien sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.

+ Reaktionssensitivität gleich SmartResponse

+ 2015 Advanced Micro Devices, Inc. Alle Rechte vorbehalten. AMD, das AMD Arrow Logo, FireFly sowie jegliche Kombinationen davon sind Marken von Advanced Micro Devices, Inc. Andere Namen dieses Logos lediglich zu Informationszwecken und sind möglicherweise Marken ihrer jeweiligen Eigentümer.

+ NTSC-Bereich basiert auf CEI/PCTV

+ sRGB-Bereich basiert auf CEI/PCTV